

Gyártói teljesítmény nyilatkozat Szalagfüggönyre

Az alább megadott szalagfüggöny rendszer a feltüntetett műszaki előírások követelményeinek megfelelnek.

Szalagfüggöny rendszer magyarországi gyártója és forgalmazója:

Atenád Kft.

2120 Dunakeszi Pallag u. 47.

A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

A szalagfüggöny rendszer nyaralókba, lakóházakba, közösségi-, és szociális épületekbe, irodákba és egyéb létesítmények építhető be. Csak beltéri felhasználása javasolt.

Szalagfüggöny műszaki leírása:

- 25 mm magas alumínium karnis szerkezet
- Bordázott alumínium tengelyszerkezet
- 180 fokos szögben fordítható kocsisor, melyre a lamellák felakaszthatók
- Kézi meghajtás gyöngylánc és zsinórzat segítségével
- Alap esetben mennyezetre, kiegészítő konzol segítségével oldalfalra szerelhető

Felszerelés lehetséges módjai:

- Nyílászáró belső síkjára
- Belső falsíkra vagy mennyezetre
- Csavar-, és/vagy tipli segítségével

Mint a termék gyártója ezúton nyilatkozunk, hogy a termék beépítés céljára alkalmas és megfelel a fentebb megnevezett műszaki leírásnak és paramétereknek.

Műszaki specifikációk (előírások):

3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM rendelet 4sz. melléklet ii) (3) pontja szerint

Érvényes a termék megfelelő beépítése és rendszeres karban tartása mellett.

Ebben a dokumentumban a következő textilekkel készült szalagfüggönyök gyártói felelősségnyilatkozatai érhetők el:

- Carol szalagfüggöny textil
- Corra szalagfüggöny textil
- Sandra szalagfüggöny textil
- Evelin szalagfüggöny textil
- Sonia szalagfüggöny textil
- Sharon szalagfüggöny textil
- Tanya szalagfüggöny textil
- Vanessa szalagfüggöny textil
- Eclipse szalagfüggöny textil
- Giada szalagfüggöny textil
- Rialto szalagfüggöny textil
- Tela szalagfüggöny textil
- Silent Harmony szalagfüggöny textil

CAROL szalagfüggöny textil:

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 189 g/m²
- Vastagsága: 0,48 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

CORRA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 189 g/m²
- Vastagsága: 0,48 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

SANDRA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 221 g/m²
- Vastagsága: 0,47 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

EVELIN szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 241 g/m²
- Vastagsága: 0,48 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

SONIA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 170 g/m²
- Vastagsága: 0,41 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

SHARON szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 12% polyester / 88% PVC
- Súly: 563 g/m²
- Vastagsága: 0,69 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

TANYA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 330 g/m²
- Vastagsága: 0,60 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

VANESSA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

STIN Kovo s.r.o.

755 01 - Cseh Köztársaság, Vsetin Zbrjovka, objekt 13.

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 210 g/m²
- Vastagsága: 0,56 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

ECLISSE szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

Tecnoplast s.p.a

26838 - Olaszország, Tvazzano con Villavesco

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 25% Fiber Glass / 75% PVC
- Súly: 340 g/m²
- Vastagsága: 0,26 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: M1
- Solar RS: 42%
- Solar AS: 26%
- Solar TS: 32%

GIADA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

Tecnoplast s.p.a

26838 - Olaszország, Tvazzano con Villavesco

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 268 g/m²
- Vastagsága: 0,52 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

RIALTO szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

Tecnoplast s.p.a

26838 - Olaszország, Tvazzano con Villavesco

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 200 g/m²
- Vastagsága: 0,52 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

TELA szalagfüggöny textil

Textil forgalmazója:

Tecnoplast s.p.a

26838 - Olaszország, Tvazzano con Villavesco

Műszaki paraméterei:

- Anyaga: 100% polyester
- Súly: 200 g/m²
- Vastagsága: 0,52 mm
- Szélállósági besorolása: NDP
- Tűzállósági besorolása: NDP

SILENT HARMONY szalagfüggöny textil

Textil gyártója:

Junkers & Müller

Németország, Moenchengladbach Bolksbuscher Strasse 27.

Műszaki paramétereit:

Napenergia értékek														
Szín	EN 410 szerint								En 13363-1 / EN 14501 szerint				ASHRAE 74-1988 szerint	
	Átszűrődő fény				Napsugárzás				Dupla üvegezés		Dupla thermo üvegezés		1/8"	1/4"
	380 - 780 nm				300 - 2500 nm				g	U	g	U	Tiszta üveg	Hőelnyelő üveg
	T%	R%	A%	T%	R%	A%	g-érték	g-érték	ablak=0,75	ablak=3,0	ablak=0,7	ablak=1,6	SHGC	SHGC
Novo Acoustics														
10238	1	1	8	92	20	39	41	0,31	0,5	0,67	0,49	0,71	0,51	0,38
10236	1	2	13	85	22	41	37	0,31	0,49	0,66	0,49	0,69	0,5	0,37
10235	1	8	24	68	25	45	30	0,33	0,48	0,64	0,47	0,67	0,48	0,37
6555	1	11	29	60	27	48	25	0,33	0,46	0,62	0,46	0,65	0,44	0,35
6541	1	32	53	15	36	58	6	0,37	0,42	0,56	0,41	0,59	0,43	0,35
6554	1	30	54	16	36	59	5	0,37	0,41	0,55	0,41	0,58	0,43	0,35
6557	1	42	58	0	42	58	0	0,42	0,42	0,57	0,42	0,59	0,43	0,35

Cikk		4775 (70583 / 70683)	
		SILENT HARMONY (NOVO ACOUSTICS)	
Alapanyag		100% poliészter (Trevira CS)	
Szélesség		127 mm	
Súly (átlag)		155 g/m ²	
Vastagság (átlag)	EN ISO 5084	0,37mm	
Hangnyelés	EN ISO 11654	aw = 0,45	
	ASTM C423	NRC = 0,45	
Tűzállóság		B1 / BS* / C1 / M1* / B-1,d0**	
Átlátszósági fok		félig átlátszó	
Irodai alkalmazásra	EU-90/270	igen	
Nedves környezet		igen	
Nedvességtől zsugorodás (%)		csavarodás / hullámosodás < 0,5	
Fényállóság (ablakoldali)	EN ISO 105-B02	≥ 5-6 szintől függően	
Dörzsölési szilárdság	EN ISO 105-X12	≥ 3-4 szintől függően	
Szakítószilárdság			
maximális erővel	EN ISO 13934-1	csavarodás > 110 daN	hullámosodás > 50 daN
Nyújtás maximális erővel		csavarodás > kb. 28%	hullámosodás > kb. 18%
Tisztítási javaslat		nedves szivaccsal	

* Trevira GmbH által igazolt

** M1 kategóriába engedéllyel sorolt

*** a hegesztési beállításokat előzetesen tesztelni kell

Hangnyelés: A hangnyelési együttható (alpha b) az a mutatószám, amelyik az elnyelt valós hangenergia mennyiségét jelöli. Tesztelve az emberi hallható tartományban 125 - 4000 Hz között.

aw: Zajcsökkentési érték konvertálva egy egyszerű "alpha w" értékre az EN ISO 11654 szabvány támogatásával.

NRC: A "Noise Reduction Coefficient" jelöli a zajcsökkentés mértékét, az átlagosan elnyelt hang tekintetében 250, 500, 1000 és 2000 Hz-en.